

	RS-422 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台 (2台: QJ1C24N-R4使用時)	GOT最大接続台数	QCPU(Aモード)/QnACPUタイプ モーションコントローラCPU (Qシリーズ) MELSECNET/H/モーションコントローラCPU (Qシリーズ)
			RS-422 ケーブル	30mを超える場合は、ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台 (2台: QJ1C24N-R4使用時)	GOT最大接続台数	QnACPUタイプ
			RS-232 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	QCPU(Aモード)/ACPU モーションコントローラCPU (Aシリーズ)
			RS-422 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	計量リンク ユニット


● QCPU (Aモード) / ACPU / モーションコントローラCPU (Aシリーズ)

MELSECNET/10接続 (PC用ネットワーク)

			MELSECNET/10 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	QCPU QnACPU (管理用/通常用) モーションコントローラCPU (Aシリーズ)
			RS-422 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	計量リンク ユニット

*1: MELSECNET/H/10モードで使用する場合は必ず。*2: 接続可能なケーブル長は、使用するケーブルの種類・伝送速度などにより異なります。詳細については、MELSECNET/H/10ケーブルのユーザーズマニュアルをご覧ください。

CC-Link (ID) 接続

			CC-Link ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	QCPU QnACPU (マスタ/ローカル用) モーションコントローラCPU (Aシリーズ)

*1: MELSECNET/H/10モードで使用する場合は必ず。*2: 接続可能なケーブル長は、使用するケーブルの種類・伝送速度などにより異なります。詳細については、MELSECNET/H/10ケーブルのユーザーズマニュアルをご覧ください。

*3: MELSECNET/H/10モードで使用する場合は必ず。*4: 接続可能なケーブル長は、使用するケーブルの種類・伝送速度などにより異なります。詳細については、MELSECNET/H/10ケーブルのユーザーズマニュアルをご覧ください。

			RS-422 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	QCPU (Qモード) モーションコントローラCPU (Qシリーズ) (CPUポートRS232C)

*1: GOT11は、マスタ側のみをサポートします。

*2: 最大ケーブル長は、使用するケーブルの種類・伝送速度などにより異なります。詳細については、MELSECNET/H/10ケーブルのユーザーズマニュアルをご覧ください。

			Ethernet ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	QCPU/QnACPU モーションコントローラCPU (Aシリーズ)

他社シーケンサ


他社シーケンサ接続

			RS-232 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	他社シーケンサCPU モーションコントローラCPU (Aシリーズ)

*1: 本製品は、MELSECNET/H/10モードで使用する場合は必ず。*2: 接続可能なケーブル長は、使用するケーブルの種類・伝送速度などにより異なります。詳細については、MELSECNET/H/10ケーブルのユーザーズマニュアルをご覧ください。

マイコン

マイコン接続

			RS-232 ケーブル	ユーザーにて作成ください。 Dサブ9ピン (オス)	1台	GOT最大接続台数	マイコンボード、パソコン、シーケンサなど

温度調節器				
温度調節器接続				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
RS-232C [1線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-232Cケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	温度調節器 ・オムロン(株) ・(株)山武 ・理化工業(株)
RS-422 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	温度調節器 ・オムロン(株) ・(株)山武 ・理化工業(株)
RS-485 [4線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-485ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	温度調節器 ・オムロン(株) ・(株)山武 ・理化工業(株)
RS-485 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-485ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	温度調節器 ・オムロン(株) ・(株)山武 ・理化工業(株)

インバータ				
インバータ接続				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
RS-422 [1線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	インバータ ・三菱電機 ・富士電機 ・東洋電機
RS-422 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	インバータ ・三菱電機 ・富士電機 ・東洋電機

サーボ				
サーボ接続				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
RS-232C [1線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-232Cケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	サーボ ・三菱電機 ・富士電機 ・東洋電機
RS-422 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	サーボ ・三菱電機 ・富士電機 ・東洋電機

※1: 温度調節器接続台数、最大接続距離、使用するケーブルの種類により異なります。詳細はGOT1000シリーズ接続マニュアルをご覧ください。

CNC				
CPU直接接続				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
RS-232C [1線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-232Cケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	MELDAS C6/C64 ※1
RS-422 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	MELDAS C6/C64 ※1

MELSECNET/10接続 (PC間接続)				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
光ファイバ	MELSECNET/10通信ユニット ※1はシリアル通信ユニット、※2はRS-485ユニット	光ファイバケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	63台	MELDAS C6/C64 ※1
同軸ケーブル	MELSECNET/10通信ユニット ※1はシリアル通信ユニット、※2はRS-485ユニット	同軸ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	31台	MELDAS C6/C64 ※1

CC-Link (ID) 接続				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
CC-Link	CC-Link通信ユニット ※1はシリアル通信ユニット、※2はRS-485ユニット	CC-Linkケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	26台	MELDAS C6/C64 ※1
CC-Link	CC-Link通信ユニット ※1はシリアル通信ユニット、※2はRS-485ユニット	CC-Linkケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	26台	MELDAS C6/C64 ※1

Ethernet接続				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
Ethernet	Ethernet通信ユニット ※1はシリアル通信ユニット、※2はRS-485ユニット	Ethernetケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	128台	MELDAS C6/C64 ※1
Ethernet	Ethernet通信ユニット ※1はシリアル通信ユニット、※2はRS-485ユニット	Ethernetケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	128台	MELDAS C6/C64 ※1

※1: CNCシステムソフトウェアバージョンD0版以降をご使用ください。


複数台接続 (GT11)				
先頭接続機器がRS-422接続の場合				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
RS-232C [1線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-232Cケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	MELDAS C6/C64 ※1
RS-422 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	MELDAS C6/C64 ※1

複数台接続 (GT11)				
先頭接続機器がRS-232接続の場合				
接続形態	GOT側設置通信インターフェース	接続ケーブル	GOT最大接続台数	接続先
RS-232C [1線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-232Cケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	MELDAS C6/C64 ※1
RS-422 [2線式]	GOT本体に内蔵 ※1はシリアル通信ユニット ※2はRS-485ユニット	RS-422ケーブル (※1はシリアルケーブル、※2はRS-485ケーブル)	1台	MELDAS C6/C64 ※1

※1: 複数台接続時、トランスレイト機能は使用できません。
※2: USBインターフェースは4ポート搭載モデルのみ。

バス接続

との接続時



○：稼働なし、△：稼働あり

GOT稼働台数	15m以内	20m以内	密着エリア内 25m以内	37m以内
シナクサ及び全てのGOTの電源を同一とし、全て同時にON/OFFしてください。	2台以下	○	○	○
	3台	○	○	△
	4台	○	△	△
	5台	○	△	△

QnACPUタイプ

AnCPUタイプ

との接続時

最大接続台数
3台
GOT1000
AnA CPU
左記以外の
CPU接続時
2台
最大接続台数
GOT1000
AnA CPU

接続可能なCPUの機種については「接続可能な機種一覧(P.28)」をご参照ください。

GOT接続条件		システム構成		ケーブル①	ケーブル②	GOT	ケーブル③	GOT	ケーブル④	GOT	ケーブル⑤	GOT
GOT 接続台数	基本ベースから GOT1台目まで の設置距離※1	接続距離	接続距離	ケーブル①	ケーブル②	GOT	ケーブル③	GOT	ケーブル④	GOT	ケーブル⑤	GOT
1台	6.6m 以内	0m	36.6m	シナケンサ 増設ベース ケーブル①	シナケンサ 増設ベース ケーブル①	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル③	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル④	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル⑤	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562
2台	6.6m 以上	0m	36.6m	シナケンサ 増設ベース ケーブル①	シナケンサ 増設ベース ケーブル①	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル③	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル④	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル⑤	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562
3台	6.6m 以内	0m	36.6m	シナケンサ 増設ベース ケーブル①	シナケンサ 増設ベース ケーブル①	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル③	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル④	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562	ケーブル⑤	15型 GT1595 12.1型 GT1585 10.4型 GT1575 8.4型 GT1565 8.4型 GT1562

※1:増設ベースユニットを使用時は、増設ケーブル長（ベースユニット間）を含みます。
基本ベースと増設ベース間のケーブルについては、シナケンサMEISEC A/QnAカテゴリー（L（名）08024）をご覧ください。
※2:1台目のGOTを6.6m以上離れた場所に設置する場合は、バスコネクタ増設ボックスの必要です。
※3:シナケンサの基本ベースから終端のGOTまでのケーブル長の合計が36.6m以内になるようにケーブルを配置してください。
※4:GT15-C EXSS-1について
-GT15-EXONB(0.5m)とGT15-C BS(10~30m)で構成されています。
-ケーブル長を計算する場合、GT15-C100EXSS-1(10m)、GT15-C200EXSS-1(20m)、GT15-C300EXSS-1(30m)で計算してください。
※5:ケーブル長の見方（例）「GT15-AC BS 06.0 6m」→GT15-AC06B
※6:必ずケーブル長の合計が30m以内になるようにケーブルを配置してください。

OnASCPUタイプ

AnSCPUタイプ

との接続時

増設ベースユニットを使用しない場合

OnAS、A2US(H)
接続時
最大接続台数
3台

A1S(J/H)、A1S(H)
CPU接続時
最大接続台数
2台

GOT接続条件		システム構成		ケーブル①		ケーブル②		ケーブル③		接続可能なCPUの機種については「接続可能な機種一覧(P.28)」をご参照ください。	
GOT 接続台数	基本ベースから GOT1台目までの 設置距離	接続距離	増設ベースユニットを使用しない場合	ケーブル①	ケーブル②	ケーブル③	ケーブル④	ケーブル⑤	ケーブル⑥	ケーブル⑦	ケーブル⑧
1台	5m 以内	5m	増設ベースユニットを使用しない場合	ケーブル①	ケーブル②	ケーブル③	ケーブル④	ケーブル⑤	ケーブル⑥	ケーブル⑦	ケーブル⑧
2台	5m 以上 30m以内	5m	増設ベースユニットを使用しない場合	ケーブル①	ケーブル②	ケーブル③	ケーブル④	ケーブル⑤	ケーブル⑥	ケーブル⑦	ケーブル⑧
3台	5m 以上 35m以内	5m	増設ベースユニットを使用しない場合	ケーブル①	ケーブル②	ケーブル③	ケーブル④	ケーブル⑤	ケーブル⑥	ケーブル⑦	ケーブル⑧

※1: GOT1台接続時に、30m以上離れた場所に設置する場合はバスネットワークが分岐します。
 ※2: ケーブル長を計算する場合は、GOT1台目までのケーブル長の合計が30m以内になるようにケーブルを選択してください。
 ※3: 必ずケーブル長の合計が30m以内になるようにケーブルを選択してください。
 ※4: GT15-C10EXSS-1(30m)は、GT15-A1SC1NB(05:045m) → GT15-A1SC05NB(05:045m) → GT15-A1SC05NB(05:045m)の3台接続時に、30m以上離れた場所に設置する場合はバスネットワークが分岐します。
 ※5: ケーブル長の合計が30m以内になるようにケーブルを選択してください。

QnASCPUタイプ

AnSCPUタイプ

との接続時

増設ベースユニットを使用する場合

QnAS、A2US(H)
最大接続台数
3台
接続時

ANSJ(H)、AVIS(H)
最大接続台数
2台
CPU接続時

接続可能なCPUの機種については「接続可能な機種一覧(P.28)」をご参照ください。

GOT接続条件		システム構成		ケーブル①		ケーブル②		ケーブル③		GOT ①		GOT ②		GOT ③																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GOT 接続台数	基本ベースから GOT1台目まで の設置距離	接続距離	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1台	6m 以内	6m	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数	増設台数

※1: 増設ケーブル長（ベースユニット間）を指します。
基本ベースの増設ベース間のケーブルについては、シーケンサMESEC A On/Off (L) (08024) をご覧ください。
※2: GOT1台（台数）に30m以上離れた場所に設置する場合は、バスコネクタ交換ボックスが必要です。
※3: シーケンサから接続のGOTまでのケーブル長の合計が36m以内になるようケーブルを配置してください。
※4: GOT15-C-EXSS-1について
・GOT15-EXCNB (0.5m) とGOT15-C-BS (10～30m) で構成されています。
・ケーブル長を計算する場合は、GOT15-C-EXSS-1 (10m)・GOT15-C-EXSS-1 (20m)・GOT15-C-EXSS-1 (30m) で計算してください。
※5: ケーブル形状の見方 (例) GOT15-AISC-NB 05:0.45m → GOT15-AISC-NB 05:0.45m
※6: ケーブル長の合計が30m以内になるようケーブルを配置してください。

性能仕様 (GT15)

積点、重点の発生は、製品の不良または欠陥

性能仕様(GT11)

クリア
スイッチ

RS-232Cインターフェイス
新製機用ハー
ン
USB
インターフェイス
インターフェイス
ケイシキ
セキス
タチタキセル
表示
POWER LED
操作スイッチ(点滅)
RS-422/232C
インターフェイス
型別付開閉フック
ネジ付ストラップ
背照灯用電池
オプティカル繊維ケーブル
インターフェイス
パネル
ハンドストラップ
ケーブル
スイッチ

区 分	機 能 ^{#1}	内 容	注 記 ^{#2}	機 種								GT11	
				GT156 -MA 132	GT158 -MA 132	GT159 -MA 132	GT175 VGA 04.9	GT176 VGA 04.9	GT177 VGA 04.9	GT182 VGA 04.9	GT186 VGA 04.9	GT1156 GT1158 GT1159	
装置設計	画面の抑え			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	画面の抑え			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	言語切換え機能	言語切り換えデバイスにより、コメントグループ使用オプションの言語を切り換え	P.12	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	シタム機種			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	接続線設定	チャンネルNo.17タイプの設定必須		●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	起動メニュー	GOTは動作に好むる側でGMPを表示 ※基本システム1直（17プロセッサあたり）※ コメントグループ255個（17プロセッサあたり）	P.12	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	部品登録			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	データ演算機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	オフセット機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	セキュリティ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ランプ表示			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	タッチスイチ			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	数値表示入力	アスキー入力時、最大16文字		●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	テキスト表示	デークス入力		●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ハードウェア設計	アスキー表示入力	LH（上位下位）表示順指定可能	P.13	●	●	●	●	●	●	●	●	—
時計表示				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
コメント表示				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
拡張アラーム監視表示		拡張ユーザーアラーム数値システムアラーム （低価格アラームボンプアップ表示）	P.22	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
アラームリミット表示				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
アラーム単位表示				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
部品表示				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
部品移動				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
部品移動				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
部品移動				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
レポート印刷				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ヒストリカルトレンドグラフ ^{#3}				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
折れ線グラフ				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
棒グラフ				●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ソフトウェア設計		統計グラフ			●	●	●	●	●	●	●	●	—
	散布グラフ			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	状態監視機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	拡張レジビ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	レジビ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	タイムアクション機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ハードコピー機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	（CFカードファイル保存）	CFカードにファイル保存（BMP・JPEG） CFカードが必要		●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	バーコード機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	画面呼び出し機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ロギング機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	スクリーン機能	プロジェクトスクリプト 画面スクリプト オブジェクトスクリプト	P.15 P.13	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	システムモニタ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	AUX入集積機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	FXY出力集積機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
安全機能	回路モニタ機能	OVA回路モニタ機能には GT15-QPN8（□）も使用できる。	P.24	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ユーザリジストモニタ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	Qモーションモニタ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	サーボアップモニタ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ネットワークモニタ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ソフトウェア設計	CNCモニタ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	メンテナンス時経過通知機能			●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	GT Work2 Version2	パナティ（GT15-BAT1）が必要 同製品の詳しい仕様書（頁16～）を参照	P.24	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	GT Designer2	同製品の詳しい仕様書（頁16～）を参照	P.16	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	GT Simulator2	GOT1000対応シミュレーションソフトウェア 簡易データコンバート機能	P.18	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	GT Converter2	GOT1800シリーズ、GP-PROFIBUS- Package03—GT15.A30用データに変換		●	●	●	●	●	●	●	—		

53

CFカード、オプション機能ボードの選定について

GT15をご使用時

■オプション機能・拡張機能を使用する場合

【表A】のオプション機能を使用する場合は、プロジェクトデータの容量やユーザー領域の空き容量にかかわらず、オプション機能ボード、または増設メモリ付きオプション機能ボードを装着してください。

機能によっては、OSのインストールにより、ユーザー領域の空き容量が減少します。

【表A】で、オプション機能OS・拡張機能OSのユーザー領域使用サイズをご確認下さい。

ユーザー領域の空き容量が足りない場合には、増設メモリ付きオプション機能ボードを選定してください。

■プロジェクトデータの容量による選定

プロジェクトデータの容量が増設メモリ容量*1を超える場合は、CFカードを増設メモリ付きオプション機能ボードが必要です。

プロジェクトデータは、AIライブ（CFカード）へダウンロードしてください。

●CFカードの選定

【プロジェクトデータの容量】より大きい容量*2のCFカードを選定してください。

●増設メモリ付きオプション機能ボードの選定

【プロジェクトデータの容量】－【標準メモリ容量*1】より大きい容量*2の増設メモリ付きオプション機能ボードを選定してください。

*1：標準メモリ容量は、機種によって異なります。詳細は、仕様（P.48）をご参照ください。

*2：なおおまかせ目安です。

GT11をご使用時

■オプション機能・拡張機能を使用する場合

【表A】のオプション機能を使用する場合は、オプション機能ボードを装着してください。

従来品との互換

プロジェクトデータについて

■GT Designer→GT Designer2への互換*

GT Designerで作成したプロジェクトデータをGT Designer2で読みすることが出来ます。

■GOT900シリーズ→GOT1000シリーズへの互換*

●GOT-A900シリーズからのデータ読みについて

GOT900シリーズ用のプロジェクトデータをGOT1000シリーズで読みすることが出来ます。

●GOT-F900シリーズからのデータ読みについて

GT Designer、およびGT Designer2で新規格作成したプロジェクトデータを読みすることが出来ます。いったんGOT-A900シリーズに変換後GOT1000シリーズに変換してください。

*一部読みできないデータ・機能があります。

【表A】

	機 能	ユーザー領域使用サイズ (KB)	
		GT15	GT11
オプション機能*1	マルチチャネル*2		
	メタデータ自動通知機能	※3	使用不可
	簡体字中国語 (GB) 明朝フォント	1280	使用不可
	簡体字中国語 (Big5) Gothicフォント	1920	使用不可
	レンド	100	※4
	低電圧シビ	1241	使用不可
	ロケ化	723	使用不可
	かな漢字変換機能	1223	使用不可
	オファスクスクリプト	360	使用不可
	カードウェイバークラリアント	100	使用不可
	カードウェイバークラリアント	100	使用不可
	カードウェイバークラリアント	64	使用不可
	MELSEC-A/S1集積	1058	※4
	MELSEC-FX/S1集積	1058	※4
	MELSEC-Q/Qi/A回路モータ*2	1082	使用不可
	MELSEC-A回路モータ	523	使用不可
拡張機能	MELSEC-FX回路モータ	592	使用不可
	インテリジェントユニットモータ	384	使用不可
	Qエーションモータ	607	使用不可
	サーボアダプタモータ	524	使用不可
	ネオアダプタモータ	324	使用不可
	ONCモータ	588	使用不可
	シタタモータ	746	※4
	ハローモータ	84	※4
	拡張機能		

*1：GT15・オプション機能ボード（GT15-OFNB/GT15-FNB）または増設メモリ付きオプション機能ボード（GT15-OFNB/GT15-FNB）をご使用ください。

GT11・オプション機能ボード（GT11-50FNB）をご使用ください。

*2：マルチチャネル機能MELSEC-Q/Qi/A回路モータ機能には、GT15-FNBは使用できません。

GT15-OFNB（□M）をご使用ください。

*3：オプション機能OS/インストールは不要です。

*4：オプション機能OS・拡張機能OS/インストールは必要ですが、ユーザー領域は使用しません。

OFカードGT15の下位機種で使用できます。	・ヒストリカルトレンドグラフ	・部品移動
データ転送（GT11も可）	・拡張シビ	・ハードモニタ
・拡張システム	・レンド	・部品表示
・アラーム履歴（GT11も可）	・ロケ化	

ケーブルについて

■バス接続ケーブル

●GOT900シリーズ用のバス接続ケーブルは、GOT1000シリーズで使用できません。

●GOT1000シリーズ用のバス接続ケーブルは、GOT900シリーズで使用できません。

■RS-422・RS-232ケーブル

●GOT900シリーズ用のRS-422・RS-232ケーブルは、GOT1000シリーズで使用できません。

●GOT1000シリーズ用のRS-422・RS-232ケーブルは、GOT900シリーズで使用できません。

ハネルカット寸法について

■GOT900シリーズ→GOT1000シリーズへの互換

●A985GOT（-V）とGT1585、A97597GOT（-B）とGT11575、F940GOTとGT11551150は、ハネルカット寸法が同じです。そのため、A985GOT（-V）、A97597GOT（-B）、F940GOTをGOT1000シリーズに置き換える場合、取付け穴を変更する必要がありません。

マルチチャネル機能を使用する場合

■接続可能な組み合わせ

マルチチャネル機能では、以下の接続形態の組み合わせが可能です。

①	バス接続：1ch	
	シリアル接続*1：1～3ch	合計：4chまで
②	バス接続：1ch	合計：2chまで
	GT15-75QBUS（2）L、GT15-75ABUS（2）L（使用時）	
③	シリアル接続*1：1ch	合計：2chまで
	MELSECNET10（PC間・ネット）：1ch	
④	シリアル接続*1：1ch	合計：2chまで
	CC-Link（ID）接続：1ch	
⑤	Ethernet接続：1ch	合計：2chまで
	シリアル接続*1：1～3ch	
⑥	シリアル接続のみ*1：1～4ch	合計：4chまで
	シリアル接続*1：1～4ch	

■通信ドライバについて

使用する接続形態ごとに通信ドライバのインストールが必要です。

2ch目以降の通信ドライバは、ユーザー領域にインストールされます。

GT Designer2（日本語版）動作環境

項 目	内 容
パソコン	Windows®が動作するPC/AT互換機
OS	Microsoft® Windows®98 Operating System（日本語版）
	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System（日本語版）
	Microsoft® Windows®NT® Workstation 4.0 Operating System（日本語版）*2
CPU	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System（日本語版）*2
	Pentium® 200MHz以上
	Pentium® II® 300MHz以上
必要メモリ	64MB以上
ハードディスク	300MB以上
空き容量	100MB以上
ディスクドライブ	CD-ROMドライブタイプ
表示色	High Color（16ビット）以上
ディスプレイ	解像度 800×600ピクセル以上
その他	Internet Explorer Ver.5.0以上のインストールが必要
マウス、キーボード、プリンタ、CD-ROMドライブはOSで利用可能なもの	
*1：「互換性モード」、「ユーザー領域の増設」、「デスクトップ」の変更、「ビデオスキャン」はサポートしていません。	
*2：Windows NT Workstation 4.0、Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows® XP Home Edition、GT Designer2を使用する場合、Administratorの権限が必要です。	
また、Windows XP Professional、Windows® XP Home Edition、GT Designer2を使用する場合、Administratorの権限が必要です。	

GT Simulator2（日本語版）動作環境

項 目	内 容
パソコン	Windows®が動作するPC/AT互換機
OS	Microsoft® Windows®98 Operating System（日本語版）
	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System（日本語版）
	Microsoft® Windows®NT® Workstation 4.0 Operating System（日本語版）*2
CPU	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System（日本語版）*3
	Pentium® 200MHz以上
	Pentium® III® 300MHz以上
必要メモリ	64MB以上
ハードディスク	250MB以上（製品エミュレーション時400MB以上）
空き容量	200MB以上
ディスクドライブ	CD-ROMドライブタイプ
表示色	GT15シミュレータの場合：High Color（16ビット）以上
ディスプレイ	解像度 800×600ピクセル以上
ソフトウェア	プロジェクトデータ作成・編集時
	シミュレートするCPUより、下記バージョンのGX Simulatorが必要です。
ソフトウェア	GX Simulator使用時
	オペレーティングシステム/OS
	オペレーティングシステム/OS
	オペレーティングシステム/OS
	オペレーティングシステム/OS
ソフトウェア	ソフトウェアバージョン
	バージョン5.0以上
	バージョン5.0以上
	バージョン5.0以上
	バージョン5.0以上

*1：GT Designer2、GX Developer、GX Simulatorは、同一バージョンのGX Simulatorが必要です。

*2：「互換性モード」、「ユーザー領域の増設」、「デスクトップ」の変更、「ビデオスキャン」はサポートしていません。

*3：Windows NT Workstation 4.0、Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows® XP Home Edition、GT Designer2を使用する場合、Administratorの権限が必要です。

*4：「互換性モード」、「ユーザー領域の増設」、「デスクトップ」の変更、「ビデオスキャン」はサポートしていません。

*5：GT Designer2、GX Developer、GX Simulatorは、同一バージョンのGX Simulatorが必要です。

本体形名の見方

GT15915□-XTBA

記号	画面サイズ	表示色	取付けタイプ	記号	解像度	記号	表示デバイス	記号	電源仕様
9	15型	256色以上	なし	X	XGA (1024×768ドット)	T	TF1カラー	A	AC100～240V
8	12.1型	16色	なし	S	SVGA (800×600ドット)	N	TF1カラー	D	DC24V
7	10.4型	0	HS	V	VGA (640×480ドット)	L	STNカラー		
6	8.4型	0	Q	O	QVGA (320×240ドット)		STNモノクロ		
5	5.7型								

GT15 スタンダード・対応モニターは、幅広いアプリケーションをカバーするフルサイズベックモデル。

GT11 スタンダード・ユニットとして、基本機能性を充実させたスタンダードモデル。

*海外規格 (UL, IEC, CE) 対応の最新機種については、MELFA Shop ホームページ <http://www.mitsubishielectric.co.jp/melfaqweb/> でご確認ください。

GOT本体

	形 名	画面サイズ [解像度]	表示部	表示色 (色)	電源種類	メモリアイズ
GT15	GT1595-XTBA	15型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	AC100-240V	
	GT1585	12.1型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	9MB
	GT1578-STBA	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	
	GT1578-STBD	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	
	GT1575-VTBA	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	
	GT1575-VTBD	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	
	GT1575-VNBA	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	
	GT1575-VNBD	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	
	GT1572-VNBA	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	5MB
	GT1572-VNBD	10.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	5MB
GT15	GT1565-VTBA	8.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	AC100-240V	9MB
	GT1565-VTBD	8.4型	TF1カラー・液晶 (高解像度・広視野角)	256色/ 65536色 (オプショナル)	DC24V	5MB
	GT1562-VNBA	5.7型	STNカラー・液晶 (モノクロ/白黒) 16段階	256色/ モノクロ/白黒	DC24V	
	GT1562-VNBD	5.7型	STNカラー・液晶 (モノクロ/白黒) 16段階	256色/ モノクロ/白黒	DC24V	
	GT1155	ハンディGOT	STNカラー・液晶 (モノクロ/白黒) 16段階	256色/ モノクロ/白黒	DC24V	3MB

ソフトウェア

品 名	形 名	含まれている製品			備 考
		作業/ソフトウェア GT Designer2 Ver.2	シミュレータ機能 GT Simulator Ver.2	簡易データコンバータ機能 GT Converter2 Ver.2	
GT Designer2 Version2	SW2D5C-GTD2-J	(Ver.UP) ○	○	○	日本語版
	SW2D5C-GTD2-EV	(Ver.UP) ○	○	○	英語版
GT Work42 Version2	SW2D5C-GTD2-J	(Ver.UP) ○	○	○	日本語版
	SW2D5C-GTWK2-J	(Ver.UP) ○	○	○	英語版
	SW2D5C-GTWK2-E	(Ver.UP) ○	○	○	日本語版
	SW2D5C-GTWK2-EV	(Ver.UP) ○	○	○	英語版
GT SoftGOT2用 ライセンスキー *1 *2	AGOTSOFT-LKEY-P	DOS/Vライセンスキー (Dual256シ、バリエーション用)			—
GT SoftGOT2用 ライセンスキー *1 *2	SW6DSF-SGLKEY-J	パソコンCPUユニット専用ライセンス登録バリエーション			日本語版
	SW6DSF-SGLKEY-E	パソコンCPUユニット専用ライセンス登録バリエーション			英語版

*1: GOT11000シリーズには近似的になります。

*2: GT SoftGOT2を使用するためには、DOS/Vソフトウェア台帳にGT SoftGOT2用ライセンスキーが、パソコンCPUユニット台帳にGT SoftGOT2用ライセンスキーFDがそれぞれ必要です。

関連マニュアル

マニュアル名称		概 要	形 名コード
GT Designer2 Version2 基本操作・データ転送マニュアル	<GOT1000シリーズ対応>	GT Designer2のインストール・操作、作図のための基本操作やGOT11000へのデータ転送方法などについて説明	107M13
GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル	<GOT1000シリーズ対応>	GT Designer2で使用する各オブジェクト機能の仕様や設定内容などについて説明	107M14
GT Designer2 Version2 接続マニュアル	GOT1000シリーズ 接続マニュアル	GOT1000シリーズで使用する各種接続形態のシステム構成、ケーブルの作成方法などを説明	107M15
GT Designer2 Version2 監視機能・オプション機能マニュアル	GOT1000シリーズ 監視機能・オプション機能マニュアル	GOT1000シリーズで使用する監視機能・オプション機能、設定方法などについて説明	107M35
GT Designer2 Version2 機能マニュアル	GOT1000シリーズ 機能マニュアル	ゲートウェイ機能の仕様、システム構成、設定方法などについて説明	107M36
GT15本体取扱説明書	GT15本体取扱説明書	GT15の本体の各部名称、外形寸法、取付け、電源・配線、仕様およびオプション機能の紹介など	107M12
GT11本体取扱説明書	GT11本体取扱説明書	GT11の本体の各部名称、外形寸法、取付け、電源・配線、仕様およびオプション機能の紹介など	09RB14
ハンディGOT本体取扱説明書	ハンディGOT本体取扱説明書	ハンディGOTの各部名称、外形寸法、配線、使用およびオプション機能の紹介などハードウェアに関する内容と、ユーティリティ、システム構成、ケーブルの作成方法などについて説明	09RB16
GT Simulator2 Version2 操作マニュアル	GT Simulator2 Version2 操作マニュアル	GT Simulator2のシステム構成、ケーブルの作成方法などについて説明	107M37
GT Converter2 Version2 操作マニュアル	GT Converter2 Version2 操作マニュアル	GT Converter2の操作方法などについて説明	107M16

オプション機器形名の見方

GT15-90XLTT

記号	品 名	記号	仕 様
15	GT15専用	90	15型専用
11	GT11専用	80	12.1型専用
1H	ハンディGOT専用	75	15型、12.1型、10.4型、8.4型共用
09		70	10.4型専用
		65	8.4型専用
01	GT15、GT11共用	50	5.7型専用

通信インターフェース

品 名	形 名	仕 様		対応機種
		GT15	GT11	
バス接続ユニット	GT15-75QBUSL	O/A/S (1ch) ユニット薄型モデル (QCPU (QE-) 用)	コネクタ数: 1	—
	GT15-75QBUS2L	O/A/S (2ch) ユニット薄型モデル (QCPU (QE-) 用)	コネクタ数: 2	—
	GT15-OBUS	O/A/S (1ch) ユニット標準モデル (QCPU (QE-) 用)	コネクタ数: 1	—
	GT15-OBUS2	O/A/S (2ch) ユニット標準モデル (QCPU (QE-) 用)	コネクタ数: 2	—
	GT15-75ABUSL	A/S (1ch) ユニット薄型モデル (QnA (ACPU) 用)	コネクタ数: 1	—
	GT15-75ABUS2L	A/S (2ch) ユニット薄型モデル (QnA (ACPU) 用)	コネクタ数: 2	—
	GT15-ABUS	A/S (1ch) ユニット標準モデル (QnA (ACPU) 用)	コネクタ数: 1	—
	GT15-ABUS2	A/S (2ch) ユニット標準モデル (QnA (ACPU) 用)	コネクタ数: 2	—
	GT15-RBS2-9P	RS-232C/リアルタイム通信ユニット (D-Sub9ピン (オス))	コネクタ数: 1	—
	GT15-RS4-9S	RS-422/485リアルタイム通信ユニット (D-Sub9ピン (オス))	コネクタ数: 2	—
シリアル通信ユニット	GT15-RS4-TE	RS-422/485シリアル通信ユニット (端子台) *1	—	—
	GT15-RS214-9P	RS-232-25P変換ユニット	RS-422/485コネクタ29ピン	—
	GT15-RS214-25P	Ethernet (100Base-TX/10Base-T) ユニット	RS-422/485コネクタ29ピン	—
	GT15-75J1E7-100	光レープユニット	—	—
	GT15-75J1LP23-Z	MELSECNET10通信ユニット	—	—
OC-Line通信ユニット	GT15-75J1BT13-Z	同軸バスユニット	—	—
	GT15-75J1BT13-Z	インテリジェントデバイス局ユニット	—	—

*1: 接続条件によっては使用できない場合があるため、接続構成 (IP 32〜) およびマニュアルをご参照ください。

オプション

品 名	形 名	仕 様		対応機種
		GT15	GT11	
バックライト	GT15-90XLTT	(NEW)	15型 高解像度・広視野角 (FT (XGA) 用)	—
	GT15-90SLTT		12.1型 高解像度・広視野角 (FT (SVGA) 用)	—
	GT15-70SLTT		10.4型 高解像度・広視野角 (FT (SVGA) 用)	—
	GT15-70VLTN	(NEW)	10.4型 高解像度・広視野角 (FT (VGA) 用)	—
	GT15-60VLTN	(NEW)	8.4型 高解像度・広視野角 (FT (VGA) 用)	—
	GT15-60VLTN	(NEW)	8.4型 高解像度・広視野角 (FT (VGA) 用)	—
	GT15-FNB		オプション機能ボード (AFX回路モジュール対応)	—
	GT15-OFNB		オプション機能ボード (増設メモリなし)	—
	GT15-OFNB16M		オプション機能ボード (増設メモリ16MB)	—
	GT15-OFNB32M		オプション機能ボード (増設メモリ32MB)	—
オプション機能ボード	GT15-OFNB64M		オプション機能ボード (増設メモリ64MB)	—
	GT11-50FNB		オプション機能ボード (増設メモリ50MB)	—
	GT15-XFNB	(NEW)	多色表示ボード (65536色表示用)	—
	GT15-90PSCB	(NEW)	クリア 5枚	—
	GT15-90PSGB	(NEW)	クリア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-90PSGW	(NEW)	アンチグレア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-80PSCB	(NEW)	クリア 5枚	—
	GT15-80PSGB	(NEW)	クリア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-80PSGW	(NEW)	アンチグレア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-70PSCB	(NEW)	クリア 5枚	—
保護シート	GT15-70PSGB		クリア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-70PSGW		アンチグレア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-60PSGB		クリア 5枚	—
	GT15-60PSGB		クリア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-60PSGW		アンチグレア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-60PSGW		クリア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT15-50PSGB		クリア 5枚	—
	GT11-50PSGB		クリア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT11-50PSGW		アンチグレア (枠部: 白色) 5枚	—
	GT11H-50PSC	(NEW)	5.7型用保護シート (ハンディGOT用)	—
USB前面端子カバー	GT15-UCOV		本体前面USBインターフェース用前面端子カバー (交換用)	—
	GT11H-50SCOV	(NEW)	非常停止スイッチ操作防止用	—
	GT15-90STAND	(NEW)	スタンド 15型用	—
	GT15-90STAND	(NEW)	スタンド 12.1型用	—
	GT15-70STAND		スタンド 8.4/10.4型用	—
	AGST-50STAND		スタンド 5.7型用	—
	GT05-MEM-32MC		フラッシュROM 32MB	—
	GT05-MEM-64MC		フラッシュROM 64MB	—
	GT05-MEM-128MC		フラッシュROM 128MB	—
	GT05-MEM-256MC		フラッシュROM 256MB	—
メモリアルアダプタ	GT05-MEM-ADPC		CFカード→メモリアル (TYPE II) 変換アダプタ	—
	GT15-60AT1197		8.4型用アダプタメント	—
	GT15-60AT1197		時計データ・メンテナンス録録用データロギング用電池	—
	GT15-60AT1197		時計データ・アラーム履歴、レジスタデータバックアップ用電池	—
	GT11-36BAT			—

商標、登録商標などについて
Microsoft®、Windows®、Windows®95、Windows NT®、Windows®98、Windows®2000、Windows®Me、Windows®XP、Internet Explorer、Excel、Visual Basicは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Pentiumは、アメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。
その他カタログに記載された会社名・製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。
写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3 (三菱電機ビル)
お問い合わせは下記どうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
*2005年11月7日以降上記住所に移転いたします。		
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アグニス・タワー34階)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2882
中国支社	〒730-0811 広島市中区中町3-25 (ニッセイ平和公園ビル)	(082) 248-5445
*2005年11月7日以降上記住所に移転いたします。		
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247



www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

メンバー登録無料!

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebのFAランドでは、オンラインマニュアルや製品外形CADデータ、体験版ソフトウェア、ソフトウェアアップデート等のダウンロードサービス、及びQ&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドのID登録(無料)が必要です。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口

	対 象 機 種	電 話 番 号	受 付 時 間※1
GOT表示器	GOT1000、MELSOFT GTシリーズなど	052-712-2417	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
	GOT-A900/A800シリーズなど		
MELSEC-FX/F	GOT-F900シリーズなど	0792-98-8884	
	Fシーケンサ全般		
MELSEC-Q/Qn/A/A	シーケンサ一般 (ネットワーク/インテリジェント機能ユニット以外)	052-711-5111	
	ネットワーク、シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	
	インテリジェント機能ユニット(ネットワーク以外)	052-712-2579	
MELSOFTシーケンサ プログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ	052-711-0037	
MELSOFT通信支援 ソフトウェアツール	SW□□IVD-GPPA/GPPQなど	052-712-2370	
MELSECパソコンボード	MELSOFT MXシリーズ		
	SW□□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど		
	Q80BDシリーズなど		
MELSEC計装、Q二重化	プロセスCPU (Q12PHCPU/Q25PHCPU)	052-712-2830	
	二重化CPU (Q12PRHCPU/Q25PRHCPU)		
	MELSOFT PXシリーズ		
ACサーボ	MELSERVOシリーズ	052-712-6607	
モーションコントローラ	モーションCPU (Q/Aシリーズ)		
	MELSOFT MTシリーズ		
インバータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182	

●FAX技術相談窓口

	対 象 機 種	F A X 番 号	受 付 時 間※1
上記対象機種		052-719-6762	9:00～16:00 (受信は常時※2)

※1:土・日・祝祭日・春期・夏期・年末年始を除く通常業務日
※2:春期・夏期・年末年始を除く

三菱電機トレーニングスクール

東京・大阪・名古屋・広島・福岡の各FATEC (FAテクニカルセンタ) でGOTのスクールを開校しています。
GOTの作画／プログラミングを初歩から勉強したい方にオススメです。(FATEC連絡先は、P.61を参照ください。)

三菱電機GOT作画サポート

お客様の画面作成をサポートいたします。
今まで他社の表示器をお使いだった方を含め、GOTを初めて使用する方に導入当初に作画のサポートをいたします。
最寄の支社へお問い合わせください。

ご採用に際してのご注意

このカタログは、GOT1000シリーズの代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。ご使用にあたりましては、必ず製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

●このカタログは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

安全にお使いいただくために

- このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読み下さい。
- この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。

MITSUBISHI

GOT1000参考標準価格表

GRAPHIC OPERATION TERMINAL
GOT1000

*海外規格 (UL/cUL/CE) 対応の最新情報については、MELFANSwebホームページ (<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>) でご確認ください。

GOT本体

2005年9月現在
○仕込生産品 △受注生産品

形 名			画面サイズ [解像度]	表示部	表示色 (色)	電源種類	メモ リ サイズ	参 考 標準価格	納期
GT 15	GT 1595	GT 1595-XTBA NEW	15型XGA [1024×768ドット]	TFTカラー液晶 (高輝度、広視野角)	256色/ 65536色 (オプション)	AC100-240V	9MB	¥520,000	○
	GT 1585	GT 1585-STBA GT 1585-STBD NEW	12.1型SVGA [800×600ドット]	TFTカラー液晶 (高輝度、広視野角)	256色/ 65536色 (オプション)	AC100-240V DC24V		¥398,000	○
	GT 1575	GT 1575-STBA GT 1575-STBD NEW	10.4型SVGA [800×600ドット]	TFTカラー液晶 (高輝度、広視野角)	256色/ 65536色 (オプション)	AC100-240V DC24V		¥408,000	○
		GT 1575-VTBA GT 1575-VTBD NEW	10.4型VGA [640×480ドット]	TFTカラー液晶 (高輝度、広視野角)	256色/ 65536色 (オプション)	AC100-240V DC24V		¥360,000	○
		GT 1575-VNBA NEW		TFTカラー液晶	256色 16色	AC100-240V DC24V	5MB	¥370,000	○
		GT 1575-VNBD NEW				AC100-240V DC24V		¥340,000	○
		GT 1572-VNBA NEW				AC100-240V DC24V	5MB	¥350,000	○
		GT 1572-VNBD NEW				AC100-240V DC24V		¥300,000	○
		GT 1565-VTBA GT 1565-VTBD NEW	8.4型VGA [640×480ドット]	TFTカラー液晶 (高輝度、広視野角)	256色/ 65536色 (オプション)	AC100-240V DC24V	9MB	¥310,000	○
		GT 1562-VNBA NEW		TFTカラー液晶	16色	AC100-240V DC24V		¥250,000	○
		GT 1562-VNBD NEW				AC100-240V DC24V	5MB	¥260,000	○
	GT 11	GT 1155-QSBD GT 1150-QLBD	5.7型QVGA [320×240ドット]	STNカラー液晶	256色	DC24V	3MB	¥250,000	○
		GT 1155HS-QSBD NEW		STNモノクロ液晶	モノクロ (白/黒) 16階調			¥260,000	○
		GT 1150HS-QLBD NEW		STNカラー液晶	256色			¥220,000	○
		GT 1150HS-QLBD NEW		STNモノクロ液晶	モノクロ (白/黒) 16階調			¥230,000	○

ソフトウェア

品 名	形 名	含まれている製品				備 考	参 考 標準価格
		作画ソフトウェア GT Designer2 Ver.2	シミュレータ機能 Ver.UP GT Simulator2 Ver.2	簡易データコンバート機能 GT Converter2 Ver.2	SoftGOT機能 GT SoftGOT2		
GT Designer2 Version2	SW2D5C-GTD2-J Ver.UP	○	—	○	○*1	日本語版	¥30,000
	SW2D5C-GTD2-E Ver.UP	○	—	○	○*1	英語版	¥30,000
	SW2D5C-GTD2-JV Ver.UP	バージョンアップ専用ソフトウェア (お手持ちのGT Designer2を最新バージョンへバージョンアップ)				日本語版	¥15,000
	SW2D5C-GTD2-EV Ver.UP					英語版	¥15,000
GT Works2 Version2	SW2D5C-GTWK2-J Ver.UP	○	○ Ver.UP	○	○*1	日本語版	¥50,000
	SW2D5C-GTWK2-E Ver.UP	○	○ Ver.UP	○	○*1	英語版	¥50,000
	SW2D5C-GTWK2-JV Ver.UP	バージョンアップ専用ソフトウェア (お手持ちのGT Works2を最新バージョンへバージョンアップ)				日本語版	¥30,000
	SW2D5C-GTWK2-EV Ver.UP					英語版	¥30,000
GT SoftGOT2用 ライセンスキー *1*2	A9GTSOFT-LKEY-P	DOS/Vライセンスキー (Dsub25ピン、パラレルポート用)				—	¥150,000
GT SoftGOT2用 ライセンスキーFD *1*2	SW5D5F-SGLKEY-J	パソコンCPUユニット専用ライセンス登録パッケージ				日本語版	¥150,000
	SW5D5F-SGLKEY-E					英語版	¥150,000

*1: GOT1000シリーズには近日対応となります。
*2: GT SoftGOT2を使用するためには、DOS/Vパソコン1台毎にGT SoftGOT2用ライセンスキーが、パソコンCPUユニット1台毎にGT SoftGOT2用ライセンスキーFDがそれぞれ必要です。

関連マニュアル

マニュアル名称	概 要	形名コード	参考標準価格
GT Designer2 Version2 基本操作・データ転送マニュアル <GOT1000シリーズ対応>	GT Designer2のインストール操作、作画のための基本操作や GOT1000へのデータ転送方法などについて説明	1D7M13	¥3,000
GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル <GOT1000シリーズ対応>	GT Designer2で使用する各オブジェクト機能の仕様や設定内容などについて説明	1D7M14	¥7,000
GOT1000シリーズ 接続マニュアル	GOT1000シリーズで利用できる接続形態のシステム構成、ケーブルの作成方法などを説明	1D7M15	¥3,000
GOT1000シリーズ 拡張機能・オプション機能マニュアル	GOTで利用できる機能拡張・オプション機能について説明	1D7M35	¥3,000
GOT1000シリーズ ゲートウェイ機能マニュアル	ゲートウェイ機能の仕様、システム構成、設定方法などについて説明	1D7M36	¥1,500
GT15本体取扱説明書	GT15の本体の各部名称、外形寸法、取付け、電源配線、仕様および オプション機器の紹介などハードウェアに関する内容を説明	1D7M12	¥3,000
GT11本体取扱説明書	GT11の本体の各部名称、外形寸法、取付け、電源配線、仕様および オプション機器の紹介などハードウェアに関する内容を説明	09R814	¥2,400
ハンディGOT本体取扱説明書 NEW	ハンディGOTの各部名称、外形寸法、配線、使用およびオプション機器の紹介など ハードウェアに関する内容と、ユーティリティ、システム構成、ケーブルの作成方法などを説明	09R816	¥3,000
GT Simulator2 Version2 操作マニュアル	GT Simulator2のシステム構成、操作方法などについて説明	1D7M37	¥3,000
GT Converter2 Version2 操作マニュアル	GT Converter2の操作方法などについて説明	1D7M16	¥1,500

上記価格に消費税は含まれておりません

通信インタフェース

品 名	形 名	仕 様		参考標準価格	納期
バス接続ユニット	GT15-75QBUSL	Qバス(1ch)ユニット薄型モデル(QCPU(Qモード)用)	コネクタ数:1	¥20,000	○
	GT15-75QBUS2L	Qバス(2ch)ユニット薄型モデル(QCPU(Qモード)用)	コネクタ数:2	¥30,000	○
	GT15-QBUS NEW	Qバス(1ch)ユニット標準モデル(QCPU(Qモード)用)	コネクタ数:1	¥25,000	○
	GT15-QBUS2 NEW	Qバス(2ch)ユニット標準モデル(QCPU(Qモード)用)	コネクタ数:2	¥35,000	○
	GT15-75ABUSL	Aバス(1ch)ユニット薄型モデル(QnA/ACPU用)	コネクタ数:1	¥20,000	○
	GT15-75ABUS2L	Aバス(2ch)ユニット薄型モデル(QnA/ACPU用)	コネクタ数:2	¥30,000	○
	GT15-ABUS NEW	Aバス(1ch)ユニット標準モデル(QnA/ACPU用)	コネクタ数:1	¥25,000	○
シリアル通信ユニット	GT15-ABUS2 NEW	Aバス(2ch)ユニット標準モデル(QnA/ACPU用)	コネクタ数:2	¥35,000	○
	GT15-RS2-9P NEW	RS-232シリアル通信ユニット(D-Sub9ピン(オス))		¥25,000	○
	GT15-RS4-9S NEW	RS-422/485シリアル通信ユニット(D-Sub9ピン(メス))*1		¥25,000	○
RS-422変換ユニット	GT15-RS4-TE NEW	RS-422/485シリアル通信ユニット(端子台)*1		¥25,000	○
	GT15-RS2T4-9P	RS-232→RS-422変換ユニット	RS-422側コネクタ9ピン	¥9,000	○
	GT15-RS2T4-25P		RS-422側コネクタ25ピン	¥9,000	○
Ethernet通信ユニット	GT15-J71E71-100	Ethernet(100Base-TX/10Base-T)ユニット		¥30,000	○
MELSECNET/10通信ユニット	GT15-75J71LP23-Z	光ループユニット		¥120,000	○
CC-Link通信ユニット	GT15-75J71BR13-Z	同軸バスユニット		¥120,000	○
	GT15-75J61BT13-Z	インテリジェントデバイス局ユニット		¥60,000	○

*1:接続先によって使用できない場合がありますので、接続構成(P.32～)およびマニュアルをご参照ください。

オプション

品 名	形 名	仕 様		参考標準価格	納期
バックライト	GT15-90XLTT NEW	バックライト	15型 高輝度、広視野角TFT(XGA)用	¥35,000	○
	GT15-80SLTT		12.1型 高輝度、広視野角TFT(SVGA)用	¥18,000	○
	GT15-70SLTT		10.4型 高輝度、広視野角TFT(SVGA)用	¥18,000	○
	GT15-70VLT		10.4型 高輝度、広視野角TFT(VGA)用	¥18,000	○
	GT15-70VLTN NEW		10.4型 TFT(VGA)用	¥18,000	○
	GT15-60VLT		8.4型 高輝度、広視野角TFT(VGA)用	¥15,000	○
	GT15-60VLTN NEW		8.4型 TFT(VGA)用	¥15,000	○
オプション機能ボード	GT15-FNB	オプション機能ボード(A/FX回路モニタ対応)	(増設メモリなし)	¥20,000	○
	GT15-QFNB		(増設メモリなし)	¥30,000	○
	GT15-QFNB16M	オプション機能ボード (Q/QnA/A/FX回路モニタ対応)	+増設メモリ16MB	¥55,000	○
	GT15-QFNB32M		+増設メモリ32MB	¥65,000	○
	GT15-QFNB48M		+増設メモリ48MB	¥75,000	○
多色表示ボード	GT11-50FNB	オプション機能ボード		¥5,000	○
	GT15-XHNB NEW	多色表示ボード(65536色表示用)		¥45,000	○
保護シート	GT15-90PSCB NEW	15型用保護シート	クリア 5枚	¥13,000	○
	GT15-90PSGB NEW		アンチグレア 5枚	¥13,000	○
	GT15-90PSCW NEW		クリア(枠部:白色) 5枚	¥13,000	○
	GT15-90PSGW NEW		アンチグレア(枠部:白色) 5枚	¥13,000	○
	GT15-80PSCB		クリア 5枚	¥8,000	○
	GT15-80PSGB	12.1型用保護シート	アンチグレア 5枚	¥8,000	○
	GT15-80PSCW		クリア(枠部:白色) 5枚	¥8,000	○
	GT15-80PSGW		アンチグレア(枠部:白色) 5枚	¥8,000	○
	GT15-70PSCB	10.4型用保護シート	クリア 5枚	¥5,000	○
	GT15-70PSGB		アンチグレア 5枚	¥5,000	○
	GT15-70PSCW		クリア(枠部:白色) 5枚	¥5,000	○
	GT15-70PSGW		アンチグレア(枠部:白色) 5枚	¥5,000	○
	GT15-60PSCB	8.4型用保護シート	クリア 5枚	¥4,000	○
	GT15-60PSGB		アンチグレア 5枚	¥4,000	○
	GT15-60PSCW		クリア(枠部:白色) 5枚	¥4,000	○
	GT15-60PSGW		アンチグレア(枠部:白色) 5枚	¥4,000	○
	GT11-50PSCB	5.7型用保護シート	クリア 5枚	¥3,000	○
	GT11-50PSGB		アンチグレア 5枚	¥3,000	○
	GT11-50PSCW		クリア(枠部:白色) 5枚	¥3,000	○
	GT11-50PSGW		アンチグレア(枠部:白色) 5枚	¥3,000	○
	GT11H-50PSC NEW	5.7型用保護シート(ハンディGOT用)		¥4,000	○
USB耐環境カバー	GT15-UCOV	本体前面USBインタフェース用耐環境カバー(交換用)		¥5,000	○
	GT11-50UCOV			¥5,000	○
非常停止スイッチガードカバー	GT11H-50ESCOV NEW	非常停止スイッチ誤操作防止用		¥4,000	○
スタンド	GT15-90STAND NEW	スタンド 15型用		¥30,000	○
	GT15-80STAND	スタンド 12.1型用		¥25,000	○
	GT15-70STAND	スタンド 8.4/10.4型用		¥20,000	○
	A9GT-50STAND	スタンド 5.7型用		¥20,000	○
CFカード	GT05-MEM-32MC	フラッシュROM 32MB		¥20,000	○
	GT05-MEM-64MC	フラッシュROM 64MB		¥45,000	○
	GT05-MEM-128MC	フラッシュROM 128MB		¥55,000	○
	GT05-MEM-256MC	フラッシュROM 256MB		¥80,000	○
メモリカードアダプタ	GT05-MEM-ADPC	CFカード→メモリカード(TYPEⅡ)変換アダプタ		¥10,000	○
アタッチメント	GT15-60ATT-96	8.4型用アタッチメント	A960GOT→GT1565/GT1562	¥5,000	○
	GT15-60ATT-97		A97□GOT→GT1565/GT1562	¥5,000	○
バッテリー	GT15-BAT	時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池		¥4,000	○
	GT11-50BAT	時計データ、アラーム履歴、レシビデータ、バックアップ用電池		¥4,500	○

上記価格に消費税は含まれておりません

ケーブル

品 名		形 名	ケーブル長	紹介品*1	用 途	参考標準価格	納期	
Qバス接続 ケーブル (QCPU (Qモード)用)	QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル	GT 15-QC06B	0.6m	○	QCPU⇔GOT接続用 GOT⇔GOT接続用	¥7,000	○	
		GT 15-QC12B	1.2m			¥10,000	○	
		GT 15-QC30B	3m			¥16,000	○	
		GT 15-QC50B	5m			¥24,000	○	
		GT 15-QC100B	10m			¥40,000	○	
	QCPU長距離接続ケーブル GOT間長距離接続ケーブル	GT 15-QC150BS	15m	○	QCPU⇔GOT長距離 (13.2m以上) 接続用 (A9GT-QCNBが必要) GOT⇔GOT長距離接続用	¥44,000	○	
		GT 15-QC200BS	20m			¥53,000	○	
		GT 15-QC250BS	25m			¥63,000	○	
		GT 15-QC300BS	30m			¥73,000	○	
		GT 15-QC350BS	35m			¥84,000	○	
バス延長コネクタボックス		A9GT-QCNB	—	—	QCPU長距離 (13.2m以上) バス接続時に使用	¥12,000	○	
Aバス接続ケーブル (QnA/ACPU/ モーション コントローラCPU (Aシリーズ)用)	大形CPU増設ケーブル	GT 15-C12NB	1.2m	○	QnA/ACPU/モーションコントローラCPU (Aシリーズ・増設ベース) ⇔GOT接続用	¥15,000	○	
		GT 15-C30NB	3m			¥23,000	○	
		GT 15-C50NB	5m			¥25,000	○	
		GT 15-AC06B	0.6m	○	QnA/ACPU/モーションコントローラCPU (Aシリーズ・増設ベース) ⇔A7GT-CNB接続用	¥10,000	○	
		GT 15-AC12B	1.2m			¥15,000	○	
		GT 15-AC30B	3m			¥20,000	○	
		GT 15-AC50B	5m	○	モーションコントローラCPU (Aシリーズ・基本ベース) ⇔GOT接続用	¥25,000	○	
		GT 15-A370C12B-S1	1.2m			¥24,000	△	
		GT 15-A370C25B-S1	2.5m			¥47,000	△	
		GT 15-A370C12B	1.2m	○	モーションコントローラCPU (Aシリーズ・基本ベース) ⇔A7GT-CNB接続用	¥24,000	○	
		GT 15-A370C25B	2.5m			¥47,000	○	
	小形CPU増設ケーブル	GT 15-A1SC07B	0.7m	○	QnAS/AnSCPU/モーションコントローラCPU (Aシリーズ) ⇔GOT接続用	¥7,000	○	
		GT 15-A1SC12B	1.2m			¥10,000	○	
		GT 15-A1SC30B	3m			¥16,000	○	
		GT 15-A1SC50B	5m			¥24,000	○	
	小形CPU増設ケーブル	GT 15-A1SC05NB	0.45m	○	QnAS/AnSCPU/モーションコントローラCPU (Aシリーズ) ⇔A7GT-CNB接続用	¥10,000	○	
		GT 15-A1SC07NB	0.7m			¥12,000	○	
		GT 15-A1SC30NB	3m			¥23,000	○	
		GT 15-A1SC50NB	5m			¥26,000	○	
	小形CPU長距離 接続ケーブル	GT 15-C100EXSS-1	10.6m	○	QnAS/AnSCPU/モーションコントローラCPU (Aシリーズ) ⇔GOT長距離接続用 A7GT-CNB⇔GOT長距離接続用 ※GT 15-EXCNBとGT 15-C□BSの組合せ品	¥43,000	○	
		GT 15-C200EXSS-1	20.6m			¥63,000	○	
		GT 15-C300EXSS-1	30.6m			¥83,000	○	
	GOT間接続ケーブル	GT 15-C07BS	0.7m	○	GOT⇔GOT接続用	¥7,000	○	
		GT 15-C12BS	1.2m			¥10,000	○	
		GT 15-C30BS	3m			¥16,000	○	
		GT 15-C50BS	5m			¥24,000	○	
	GOT間長距離接続ケーブル	GT 15-C100BS	10m	○	GOT⇔GOT接続用	¥30,000	○	
		GT 15-C200BS	20m			¥50,000	○	
		GT 15-C300BS	30m			¥70,000	○	
		A0J2HCPU接続ケーブル	GT 15-J2C10B			1m	○	A0J2HCPU用電源ユニット (A0J2-PW) ⇔GOT接続用
バスコネクタ変換ボックス		A7GT-CNB	—	—	QnA/ACPU長距離バス接続時に使用	¥12,000	○	
バッファ回路ケーブル		GT 15-EXCNB	0.5m	○	GT 15-C□BSと組合せて、GT 15-C□EXSS-1として使用可	¥13,000	○	
RS-422ケーブル	QnA/A/FXCPU直接接続ケーブル 計算機リンク接続ケーブル	GT01-C30R4-25P	3m	—	QnA/ACPU/モーションコントローラCPU (Aシリーズ) / FXCPU (Dサブ9ピンコネクタ) ⇔GOT接続用 FA-CNV□CBL⇔GOT 接続用 シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用	¥17,000	○	
		GT01-C100R4-25P	10m			¥20,000	○	
		GT01-C200R4-25P	20m			¥22,000	○	
		GT01-C300R4-25P	30m			¥25,000	○	
	FXCPU直接接続ケーブル FX通信機能拡張ボード接続ケーブル	GT01-C10R4-8P	1m	—	FXCPU (MINI-DIN8ピンコネクタ) ⇔GOT接続用 FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT接続用	¥10,000	○	
		GT01-C30R4-8P	3m			¥12,000	○	
		GT01-C100R4-8P	10m			¥20,000	○	
		GT01-C200R4-8P	20m			¥22,000	○	
		GT01-C300R4-8P	30m			¥25,000	○	
		RS-232ケーブル				GT01-C30R2-6P	3m	—
FX機能拡張ボード接続 FX通信特殊アダプタ接続 データ転送用ケーブル	GT01-C30R2-9S	3m	—	FXCPU通信機能拡張ボード (Dサブ9ピンコネクタ) ⇔GOT接続用 FXCPU通信特殊アダプタ (Dサブ9ピンコネクタ) ⇔GOT接続用 パソコン (作画ソフトウェア) (Dサブ9ピン:メス) ⇔GOT接続用 (Dサブ9ピン:メス)	¥17,000	○		
	GT01-C30R2-25P	3m	—	FXCPU通信特殊アダプタ (Dサブ25ピンコネクタ) ⇔GOT接続用 パソコン (作画ソフトウェア) (Dサブ25ピン:オス) ⇔GOT接続用 (Dサブ9ピン:メス)	¥17,000	○		
外部接続ケーブル	FA機器・電源・操作スイッチ 接続ケーブル	GT 11H-C30-37P		3m	—	FA機器接続用中継ケーブル⇔GOT接続用	¥12,000	○
		GT 11H-C60-37P		6m			¥17,000	○
		GT 11H-C100-37P		10m			¥20,000	○
		GT 11H-C30		3m	—	FA機器・電源・操作スイッチ⇔GOT接続用	¥12,000	○
		GT 11H-C60		6m			¥17,000	○
		GT 11H-C100		10m			¥20,000	○
FA機器接続用 中継ケーブル	RS-422・電源・操作スイッチ 接続ケーブル	GT 11H-C15R4-8P		1.5m	—	FXCPU⇔GOT接続用 電源・操作スイッチ⇔GOT接続用	¥7,000	○
		GT 11H-C15R4-25P		1.5m	—	A/QnACPU⇔GOT接続用 電源・操作スイッチ⇔GOT接続用	¥7,000	○
	RS-232・電源・操作スイッチ 接続ケーブル	GT 11H-C15R2-6P		1.5m	—	QCPU⇔GOT接続用 電源・操作スイッチ⇔GOT接続用	¥7,000	○
USBケーブル		データ転送用ケーブル	GT09-C20USB-5P	2m	○	パソコン (作画ソフトウェア) (USB) ⇔GOT接続用 (USB Mini-B)	¥13,500	○

*1：紹介品は、三菱電機システムサービス(株)(URL <http://www.melsc.co.jp/>)より、ご購入ください。

上記価格に消費税は含まれておりません

GOT1000参考標準価格表

他社シーケンサ接続ケーブル **NEW**

品 名		形 名	ケーブル長	紹介品*1	GOT接続先	参考標準価格	納期		
RS-232 ケーブル	オムロン(株)製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20101-9P	3m	○	シーケンサCPU:CQM1/CQM1H/CS1/CJ1/CV500/CV1000/CV2000/CVM1 シリアルコミュニケーションユニット:CS1W-SCU21 コミュニケーションボード:C200HW-COM02/COM05/COM06 シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/CS1W-SCB41/CS1W-SCB21 接続ケーブル:CQM1-CIF01		○		
		GT09-C30R20102-25S	3m			△			
	GT09-C30R20103-25P	3m				○	△		
	(株)キーエンス製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R21101-6P 近日常売	3m			シーケンサCPU:KV-700/1000		○	
		GT09-C30R21102-9S	3m			コミュニケーションユニット:KV-L20/L20R ポート1		△	
	GT09-C30R21103-3T	3m			コミュニケーションユニット:KV-L20/L20R ポート2		△		
	シャープ(株)製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20601-15P	3m			シーケンサCPU:JW-22CU/70CUH/100CUH/100CU		△	
	GT09-C30R20602-15P	3m			シーケンサCPU:JW-32CUH/33CUH		△		
	(株)東芝製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20501-9P	3m			シーケンサCPU:T2E		△	
		GT09-C30R20502-15P 近日常売	3m			シーケンサCPU:T2N		△	
	(株)日立産機システム製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20401-15P	3m			シーケンサCPU:H-4010/Hシリーズボードタイプ/EH-150シリーズ インテリジェントシリアルポートモジュール:COMM-H/COMM-2H		○	
		GT09-C30R20402-15P	3m			シーケンサCPU:H-4010/EH-150シリーズ		○	
	GT09-C30R20901-25P 近日常売	3m			RS422/232変換アダプタ:AFP8550	¥15,000	○		
	松下電工(株)製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20902-9P	3m			シーケンサCPU:FP2/FP2SH/FP10(S)/FP10SH/FP-M コンピュータコミュニケーションユニット:AFP2462/AFP3462/AFP5462		△	
		GT09-C30R20903-9P 近日常売	3m			シーケンサCPU:FP1-C24C/C40C		△	
	GT09-C30R20904-3C	3m			シーケンサCPU:FP1-C16CT/C32CT		△		
	(株)安川電機製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20201-9P	3m			シーケンサCPU:PROGIC-8/MP-920/MP-930		○	
		GT09-C30R20202-15P	3m			シーケンサCPU:PROGIC-8		△	
	GT09-C30R20203-9P	3m			シーケンサCPU:CP-9300MS		△		
	GT09-C30R20204-14P	3m			シーケンサCPU:MP-940		△		
	GT09-C30R20205-25P	3m			MEMOBUSモジュール:CP-217F 横河電機製/パソコンモジュール:LC01-0N/LC02-0N		○		
	横河電機(株)製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20301-9P	3m			CPUポート/D-サブ9ピン変換ケーブル:KM10-0C		△	
	GT09-C30R20302-9P	3m			パソコンモジュール:F3LC11-1N/F3LC11-1F/F3LC12-1F/F3LC11-2N		○		
	AllenBradley製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20701-9S	3m			シーケンサCPU:SL500シリーズ コンバータ:1761-NET-AIC		△	
	GT09-C30R20702-25P 近日常売	3m			アダプタ:1770-KF3		△		
	SIEMENS製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R20801-9S	3m			HMIアダプタ		○	
RS-422 ケーブル	オムロン(株)製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R40101-9P	3m	○	シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1 コミュニケーションボード:C200HW-COM03/COM06 シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/CS1W-SCB41	¥15,000	△		
		GT09-C100R40101-9P	10m		¥22,000				
		GT09-C200R40101-9P	20m		¥32,000				
		GT09-C300R40101-9P	30m		¥42,000				
		GT09-C30R40102-9P	3m		¥15,000				
		GT09-C100R40102-9P	10m		¥22,000				
	GT09-C200R40102-9P	20m	¥32,000						
		GT09-C300R40102-9P	30m		¥42,000				
		(株)キーエンス製 シーケンサ用ケーブル	GT09-C30R41101-5T		3m	ベース取付タイプ上位リンクユニット:C200H-LK202-V1/C500H-LK201-V1	¥15,000	△	
			GT09-C100R41101-5T		10m		¥22,000		
			GT09-C200R41101-5T		20m		¥32,000		
			GT09-C300R41101-5T		30m		¥42,000		
	GT09-C30R40601-15P		3m		¥15,000				
	GT09-C100R40601-15P		10m		¥22,000				
	GT09-C200R40601-15P	20m	¥32,000						
		GT09-C300R40601-15P	30m		¥42,000				
		GT09-C30R40602-15P	3m		¥15,000				
			GT09-C100R40602-15P		10m	¥22,000			
			GT09-C200R40602-15P		20m	¥32,000			
					GT09-C300R40602-15P	30m	¥42,000		
	GT09-C30R40603-6T				3m	シーケンサCPU:JW-32CUH/33CUH	¥15,000	△	
					GT09-C100R40603-6T		10m		¥22,000
		GT09-C200R40603-6T			20m		¥32,000		
		GT09-C300R40603-6T			30m		¥42,000		
		GT09-C30R40501-15P	3m		リンクユニット:JW-21CM/10CM/ZW-10CM		¥15,000		△
			GT09-C100R40501-15P				10m		
	GT09-C200R40501-15P		20m			¥32,000			
	GT09-C300R40501-15P		30m			¥42,000			
	GT09-C30R40502-6C		3m			シーケンサCPU:T2/T3/T3H/model3000 (S3)	¥15,000	△	
			GT09-C100R40502-6C				10m		
		GT09-C200R40502-6C	20m		¥32,000				
		GT09-C300R40502-6C	30m		¥42,000				
		GT09-C30R40503-15P 近日常売	3m		シーケンサCPU:T2E		¥15,000		△
			GT09-C100R40503-15P 近日常売				10m		
	GT09-C200R40503-15P 近日常売		20m			¥32,000			
	GT09-C300R40503-15P 近日常売		30m			¥42,000			
	GT09-C30R40401-7T		3m			シーケンサCPU:T2N	¥15,000	△	
			GT09-C100R40401-7T				10m		
		GT09-C200R40401-7T	20m		¥32,000				
		GT09-C300R40401-7T	30m		¥42,000				
		GT09-C30R40201-9P	3m		インテリジェントシリアルポートモジュール:COMM-H/COMM-2H		¥15,000		△
			GT09-C100R40201-9P				10m		
	GT09-C200R40201-9P		20m			¥32,000			
	GT09-C300R40201-9P		30m			¥42,000			
	GT09-C30R40202-14P		3m			MEMOBUSモジュール:JAMSC-120NOM27100/JAMSC-IF612	¥15,000	△	
			GT09-C100R40202-14P				10m		
		GT09-C200R40202-14P	20m		¥32,000				
		GT09-C300R40202-14P	30m		¥42,000				
		GT09-C30R40301-6T	3m		シーケンサCPU:MP940		¥15,000		△
			GT09-C100R40301-6T				10m		
	GT09-C200R40301-6T		20m			¥32,000			
	GT09-C300R40301-6T		30m			¥42,000			
	GT09-C30R40302-6T		3m			パソコンリンクモジュール:F3LC11-2N	¥15,000	○	
			GT09-C100R40302-6T				10m		
		GT09-C200R40302-6T	20m		¥32,000				
		GT09-C300R40302-6T	30m		¥42,000				
		GT09-C30R40302-6T	3m		パソコンリンクモジュール:LC01-0N/LC02-0N		¥15,000		△
			GT09-C100R40302-6T				10m		
	GT09-C200R40302-6T		20m			¥32,000			
	GT09-C300R40302-6T		30m			¥42,000			

*1: 紹介品は、三菱電機システムサービス(株) (URL <http://www.melco.co.jp/>) よりご購入ください。

上記価格に消費税は含まれておりません



三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3 (三菱電機ビル)

本社機器営業部 …… (03) 3218-6760

*2005年11月7日以降上記電話番号に変更いたします。

北海道支社 …… (011) 212-3792

東北支社 …… (022) 216-4546

関越支社 …… (048) 600-5835

新潟支店 …… (025) 241-7227

神奈川支社 …… (045) 224-2624

北陸支社 …… (076) 233-5502

中部支社 …… (052) 565-3314

豊田支店 …… (0565) 34-4112

関西支社 …… (06) 6347-2882

中国支社 …… (082) 248-5445

四国支社 …… (087) 825-0055

九州支社 …… (092) 721-2247